



- Output Connection Type "E"

Power Rating Range (S_{50}) from 25kVA to 125kVA




- Output Connection Type "F"

Power Rating Range (S_{50}) from 125kVA to 315kVA



- Output Connection Type "G"

Power Rating Range (S_{50}) from 250kVA to 500kVA



Trasformatori tipo "E" - "F" - "G" per saldatrici statiche (50/60Hz) secondo norme ISO 5826 e DIN 44766
Type "E" - "F" - "G" Machine Welding Transformers (50/60Hz) according to ISO 5826 and DIN 44766

Type	No load secondary voltage - U_{20} (V)	Max. mechanical dimensions $W \times H \times D$ (mm)	Mounting hole distances (mm)	Permanent output current - I_{2p} (kA)	Permanent output power - S_{2p} (kVA)	Output power at 50% duty cycle - S_{50} (kVA)	Approx. weight (kg)	Colour
E	2,5 - 2,8 - 3,2 - 3,6	184 x 235 x 355	180	5	18	25	55	brown
E	3,6 - 4 - 4,5 - 5	184 x 235 x 400	224	5,6	25	40	68	red
E	5 - 5,6 - 6,3 - 7,1	184 x 235 x 450	280	6,3	45	63	85	green
E	7,1 - 8 - 9 - 10	184 x 235 x 560	400	7,1	71	100	110	yellow
F	5 - 5,6 - 6,3 - 7,1	250 x 360 x 500	250	12,7	88	125	160	green
F	7,1 - 8 - 9 - 10	250 x 360 x 560	280	11,2	113	160	185	yellow
F	9 - 10 - 11,2 - 12,5	250 x 360 x 630	355	11,2	141	200	223	black
F	11,2 - 12,5 - 14 - 16	250 x 360 x 710	410	11,2	177	250	255	black
G	4 - 5 - 6,2 - 8	280 x 400 x 500	250	22,5	177	250	275	yellow
G	5 - 6,3 - 8 - 10	280 x 400 x 560	280	22,5	223	315	280	yellow
G	6,3 - 8 - 10 - 12,5	280 x 400 x 630	355	22,5	283	400	310	black
G	8 - 10 - 12,5 - 16	280 x 400 x 710	410	22,5	354	500	360	black

Standard accessories :

- Primary, Secondary, Rectifier NC Thermoswitches
- Output Current Sensing Coil, where prescribed of related standards

Special accessories on request :

- Embedded Temperature Sensor
- Output Voltage Sensing Wires
- Resistance or Fuse
- Tap Switch
- Primary Protection Cover IP55
- Multi Contact Primary Circuit Connectors
- Bus Distributor Box

Accessori di serie :

- Termostati per avvolgimento primario, secondario e gruppo di raddrizzamento
- Bobina di misura della corrente secondaria, dove prevista dalle relative norme.

Accessori speciali su richiesta :

- Sensori di temperatura incorporati
- Fili per il rilevamento della tensione d'uscita
- Resistenze o fusibili
- Commutatore
- Scatola di protezione lato primario del trasformatore IP55
- Connettori Multi Contact per il circuito primario del trasformatore
- Scatola di distribuzione Bus